




PT SERIES

PTG

350/700/1000 DC



PTG 350-700-1000




Afmetingen in mm (inch)

Multifunctionele kaapstanders.
De modellen van de PT-serie zijn speciale elektrische kaapstanders die ontworpen zijn om het anker aan boord van een ponton of boten te hijsen waar weinig ruimte tot beschikking is. Het kan eenvoudig boven of onder het dek worden geïnstalleerd. PT-modellen kunnen ook worden gebruikt op hengelsportboten of om uw volgboot aan boord van uw jacht te tillen. De drum kan een strip van 48 mm lang en 7,5 m lang ophalen.

Kaapstander met drum voor riem

Van AISI 316 Roestvrij staal en geanodiseerd aluminium met IP66 waterdichte motorbehuizing.

Het PT-model is beschikbaar in de ankerlierversie of in een tender recovery-versie, compleet met haspel voor platte banden met musketonhaak



PTR lier



PTR lier met boegrol

Zie verderop



PTG modellen met DC elektrische motor

Standaardversies	PTG 350		PTG 700		PTG 1000	
Motorkracht	150 W		250 W		350 W	
Voedingsspanning	12 V		12 V		24 V	
Maximale trekkracht	260 Kg	573 lb	600 Kg	1323 lb	750 Kg	1653 lb
Maximale werklust	100 Kg	220 lb	220 Kg	485 lb	250 Kg	551 lb
Werklust	40 Kg	88 lb	80 Kg	176 lb	100 Kg	220 lb
Opgenomen vermogen @ werklust (1)	12 A		23 A		15 A	
Maximale kettingsnelheid	20,8 m/min	68,2 ft/min	20,8 m/min	68,2 ft/min	21,5 m/min	70,5 ft/min
Kettingsnelheid @ werkbelasting	19,3 m/min	63,3 ft/min	18,1 m/min	59,4 ft/min	18,3 m/min	60 ft/min
Gewicht	10 Kg	22 lb	10,2 Kg	22,5 lb	10,2 Kg	22,5 lb

(1) Na een eerste gebruikperiode.

Meegeliverde accessoires

- Automatische zekering of omkeerrelais
- Op het model PTG 350 zijn de solenoïds geïntegreerd

Optionele accessoires

- Platte riem met veervanger
- UP/DOWN Besturingspaneel
- Voetschakelaars
- Afstandsbediening
- Radiografische afstandsbediening



Modellen	PTG 350	PTG 700	PTG 1000
Voedingsspanning	12 V	12 V	24 V
Relais / omkeerrelais	integrated	T6411-12	T6411-PT

Neem contact op met Combi Noord voor de keuze van afstandsbedieningen